


## VÝTAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

### VDJ W6



## **Způsob objednání**

### **3. Objednávkový formulář - preferujeme**

Ke stažení na našich stránkách <https://www.strojon-vytahy.cz/dotazniky/>

### **4. Zkrácený kód**

Takto specifikované dveře, pokud nebude kód doplněn textem s dalšími požadavky, budou vyrobeny se standardním základním provedení, tj. světlá výška 2 000 mm, zárubně 125 mm, dovírač Dictator, čep DÚ ve výšce 1 040 mm, přímé madlo 250 mm a rámeček v černé barvě, prosklení dle požadavku na požární odolnost, nebudou zahrnovat zvláštní požadavky na dveře, RAL 7032.

Např. **VDJ W6 700 – L – 1 – M**

**VDJ W6 xxx – x – y – z**

**xxx** světlá šířka vstupního otvoru SD (600 až 900mm)

**x** **smysl otevírání dveří při pohledu z nástupiště**

**L** dveřní závěsy (panty) jsou umístěny nalevo při pohledu z nástupiště

**P** dveřní závěsy (panty) jsou umístěny napravo při pohledu z nástupiště

**y** **osazení otvoru pro přivolávač v zárubni**

**0** bez otvoru v zárubni

**1** s otvorem v zárubni, který specifikuje zákazník výkresem přiloženým k objednávce

**z** **způsob montáže dveří**

**M** mokrá montáž (tzn. s dodávkou kotev)

**P** montáž do portálu (tzn. bez dodávky kotev)

**Dveře VDJ W6 nevyrábíme s požární odolností.**

Nejběžnější provedení a příplatky pro tyto dveře naleznete ve vašem aktuálním ceníku.